



Артикул	Ø D	Боковое отверстие В	Резьбовая вставка	Нагрузка, кг	Вес опоры, кг	Цвет	Материал		
							Двунога - Сошка	Крепеж	Резьбовая вставка
LBZ-180-D48,3-B38,1-C1	48,3	38,1	M16	500	1,51	Чёрный	GF + PA6	SUS202	Латунь
LBZ-180-D48,3-B38,1-C2	48,3	38,1	M16	500	1,51	Чёрный	GF + PA6	SUS202	Сталь никелированная
LBZ-180-D48,3-B38,1-C3	48,3	38,1	M16	500	1,51	Чёрный	GF + PA6	SUS304	Латунь
LBZ-180-D48,3-B42-C1	48,3	42	M16	500	1,51	Чёрный	GF + PA6	SUS202	Латунь
LBZ-180-D48,3-B42-C2	48,3	42	M16	500	1,51	Чёрный	GF + PA6	SUS202	Сталь никелированная
LBZ-180-D48,3-B42-C3	48,3	42	M16	500	1,51	Чёрный	GF + PA6	SUS304	Латунь
LBZ-180-D50,9-B38,1-C1	50,9	38,1	M16	500	1,38	Чёрный	GF + PA6	SUS202	Латунь
LBZ-180-D50,9-B38,1-C2	50,9	38,1	M16	500	1,38	Чёрный	GF + PA6	SUS202	Сталь никелированная
LBZ-180-D50,9-B38,1-C3	50,9	38,1	M16	500	1,38	Чёрный	GF + PA6	SUS304	Латунь
LBZ-180-D50,9-B42-C1	50,9	42	M16	500	1,38	Чёрный	GF + PA6	SUS202	Латунь
LBZ-180-D50,9-B42-C2	50,9	42	M16	500	1,38	Чёрный	GF + PA6	SUS202	Сталь никелированная
LBZ-180-D50,9-B42-C3	50,9	42	M16	500	1,38	Чёрный	GF + PA6	SUS304	Латунь
LBZ-180-D60,3-B38,1-C1	60,3	38,1	M16	500	1,27	Чёрный	GF + PA6	SUS202	Латунь
LBZ-180-D60,3-B38,1-C2	60,3	38,1	M16	500	1,27	Чёрный	GF + PA6	SUS202	Сталь никелированная
LBZ-180-D60,3-B38,1-C3	60,3	38,1	M16	500	1,27	Чёрный	GF + PA6	SUS304	Латунь
LBZ-180-D60,3-B42-C1	60,3	42	M16	500	1,27	Чёрный	GF + PA6	SUS202	Латунь
LBZ-180-D60,3-B42-C2	60,3	42	M16	500	1,27	Чёрный	GF + PA6	SUS202	Сталь никелированная
LBZ-180-D60,3-B42-C3	60,3	42	M16	500	1,27	Чёрный	GF + PA6	SUS304	Латунь