



Артикул	Резьба	Длина болта, мм	Нагрузка на опору, кг	Вес опоры, кг	Цвет опоры	Цвет подложки	Материал	
							Подложка	Опора
DGT60-M16-L50-C1	M16	50	3500	0,4	Серебряный	Чёрный	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DGT60-M16-L50-C2	M16	50	3500	0,4	Бежевый	Чёрный	PVC	Сталь углеродистая никелированная
DGT60-M16-L100-C1	M16	100	3500	0,47	Серебряный	Чёрный	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DGT60-M16-L100-C2	M16	100	3500	0,47	Бежевый	Чёрный	PVC	Сталь углеродистая никелированная
DGT60-M16-L150-C1	M16	150	3500	0,53	Серебряный	Чёрный	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DGT60-M16-L150-C2	M16	150	3500	0,53	Бежевый	Чёрный	PVC	Сталь углеродистая никелированная
DGT60-M20-L100-C1	M20	100	3500	0,57	Чёрный	Чёрный	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DGT60-M20-L100-C2	M20	100	3500	0,57	Бежевый	Чёрный	PVC	Сталь углеродистая никелированная
DGT60-M20-L150-C1	M20	150	3500	0,67	Чёрный	Чёрный	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DGT60-M20-L150-C2	M20	150	3500	0,67	Бежевый	Чёрный	PVC	Сталь углеродистая никелированная
DGT60-M24-L150-C1	M24	150	3500	0,85	Серебряный	Чёрный	PVC	Сталь нержавеющая SUS304
DGT60-M24-L150-C2	M24	150	3500	0,85	Бежевый	Чёрный	PVC	Сталь углеродистая никелированная