

Керамическое кольцо тип PF для приварных дуговых шпилек

Описание:

Керамическое кольцо типа PF предназначено для использования в процессе сварки приварных шпилек. Оно обеспечивает формирование ровного и прочного сварочного соединения, защищая зону сварки от окисления и разбрызгивания металла.



Преимущества:

- **Защита сварочной зоны** – предотвращает попадание кислорода, снижая риск образования пор и дефектов.
- **Формирование качественного шва** – способствует равномерному распределению расплавленного металла.
- **Универсальность** – подходит для различных типов приварных шпилек.

Технические характеристики:

- **Материал:** высокопрочная керамика, устойчивая к термическим нагрузкам.
- **Тип:** PF (стандартный размер под соответствующие шпильки).
- **Температурная стойкость:** до +1200°C (кратковременно).
- **Размеры:** соответствуют DIN EN ISO 13918.


Применение:

Используется в машиностроении, судостроении, строительстве и других отраслях, где требуется надежное крепление элементов методом контактной сварки.

Примечание:

Кольцо является одноразовым и удаляется после сварки.

Керамическое кольцо тип PF (в соответствии с DIN EN ISO 13918)



Наименование	Размеры, мм				Артикул
	D7 -0/+0,4	d8 -1/+1	d9 -1/+1	h2	
Керамическое кольцо PF 6	5,6	9,5	11,5	≈ 6,5	72-00-006
Керамическое кольцо PF 8	7,4	11,5	15	≈ 6,5	72-00-008
Керамическое кольцо PF 10	9,2	15	17,8	≈ 6,5	72-00-010
Керамическое кольцо PF 12	11,1	16,5	20	≈ 9	72-00-012
Керамическое кольцо PF 16	15,0	20	26	≈ 11	72-00-016