



КАТАЛОГ

# ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

## О компании



Со времени основания ООО «Интеллектуальные Робот Системы» в 2010 году мы прошли путь от небольшой группы студентов-единомышленников, увлеченных идеей автоматизации производства, до компании со штатом сотрудников более 190 человек, двумя собственными производственными площадками, несколькими сотнями реализованных проектов и более чем 3,5 тысяч единиц оборудования, установленных на различных отечественных предприятиях.

Сейчас ИРС – высокотехнологичное предприятие, органично совместившее в себе машиностроение и IT-технологии. Более 14 лет компания проектирует, производит и внедряет самые совершенные и современные роботизированные комплексы на предприятиях России и стран СНГ, а также профессионально занимается поставкой, наладкой и обслуживанием оборудования для металлообработки, систем газопламенного и газотермического напыления, лазерного раскроя, мех. обработки и вакуумных систем.

Главным прицелом компании всегда был упор на собственные разработки. Мы не только проектируем «железо», но и самостоятельно разрабатываем для него программное обеспечение, создаем и патентуем собственные научноемкие решения, что позволяет нам успешно работать в той сфере, где пасует большинство азиатских компаний – на наиболее востребованном сейчас треке высокотехнологичного оборудования с высокой степенью локализации внутри страны. И в этой сфере мы по праву входим в число российских компаний-локомотивов, благодаря разработкам которых отечественные предприятия получают возможность не просто «производить», а создавать новое.


## О компании



## Содержание



Галтовочное оборудование



Оборудование для пескоструйной обработки



Оборудование для дробеметной обработки



Оборудование для шлифования поверхностей



Лазерная очистка поверхностей

3

23

53

69

86

# ГАЛТОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Лотковые галтовочные машины серии ТВ и ТВХ
- Вибрационные галтовки с сепаратором серии АВХ
- Вибрационные галтовки без сепаратора серии В
- Магнитные галтовки
- Барабанные галтовки серии RB и U
- Роторные галтовки
- Система центробежной фильтрации и рециркуляции компаунда
- Материал наполнителей

4  
6  
8  
10  
12  
14  
16  
18





# Лотковые галтовочные машины серии ТВ и ТВХ

Лотковая виброгалтовка – это незаменимый инструмент для обработки поверхностей. Эта мощная машина оснащена вибрирующей платформой, которая генерирует вибрационные движения, благодаря которым происходит обработка поверхностей детали.

Лотковая установка обладает высокой производительностью и может использоваться для различных задач обработки поверхностей, включая шлифовку, полировку, чистку, удаление заусенцев и др. Данные установки подходят для обработки крупногабаритных и длинных деталей благодаря своей большой рабочей емкости.

Модель имеет стабильную конструкцию, сделанную из прочных материалов, которые обеспечивают долговечность и надежность работы. Машина легко управляется и может быть настроена для выполнения различных задач.

## Области применения

Все виды механической обработки деталей, аэрокосмическая и авиационная промышленность, автомобильная промышленность, аксессуары для мебельной промышленности, медицинские и хирургические инструменты, ювелирные и мраморные изделия.



## Обрабатываемые материалы

- Алюминий
- Латунь
- Титан
- Медь
- Сталь
- Нержавеющая сталь
- Порошковые металлы
- Золото
- Серебро
- Пластик

Основное различие моделей ТВ и ТВХ – расположение двигателя. Модели серии ТВ имеют по два мотора, по одному с двух сторон рабочей емкости. Двигатель на моделях ТВХ расположен под основной рабочей емкостью, что позволяет сэкономить место в цеху. Также модели ТВХ обладают улучшенным полиуретановым покрытием корейского производства, что продлевает срок службы установки.

Также установку можно разделить специальными пластинами, таким образом можно производить различные виды обработки одновременно, например, шлифовку деталей из цветных металлов с пластиковыми наполнителями и удаление заусенцев на стальных деталях с керамическими наполнителями.

## Конструкция



Автоматическая крышка



Разделитель



Электрическая панель управления

Любую установку можно укомплектовать дополнительно стендом управления, разделительными пластинами и автоматической крышкой, которая уменьшает шум, защищает от брызг и пыли. Стенд управления обладает следующими опциями:

- Система подачи воды
- Насос-дозатор для подачи компаунда
- Таймер
- Кнопки пуска и останова
- Кнопка аварийной остановки
- Частотный преобразователь (Инвертор)

## Технические характеристики

Модель	Общий объем, л	Толщина покрытия, мм	Мощность двигателя, кВт	Напряжение, В/Гц	Масса, кг	Размеры рабочей емкости, мм	Габаритные размеры, мм
IMS-TB130	130	10-22	1,1 × 2	380/50	250	650 × 450 × 450	1600 × 750 × 900
IMS-TB200	200	8-22	1,5 × 2	380/50	350	800 × 500 × 500	1650 × 1000 × 800
IMS-TB360	360	15-24	2,2 × 2	380/50	780	1000 × 600 × 600	1950 × 1000 × 800
IMS-TB780	780	20-32	4 × 2	380/50	1600	1600 × 700 × 700	3354 × 1080 × 1000
IMS-TBX130	130	10-22	0,75	380/50	340	780 × 400 × 400	1050 × 640 × 1050
IMS-TBX280	280	15-22	1,2	380/50	540	1150 × 500 × 500	1450 × 755 × 1050
IMS-TBX430	430	15-24	1,5	380/50	650	1350 × 580 × 550	1680 × 850 × 1100


## Основные преимущества



Удаление всех неровностей



Высокая точность



Одновременное выполнение операций



Отличные эксплуатационные свойства



Подходит для обработки чувствительных поверхностей



Используются для крупных деталей



# Вибрационные галтовки с сепаратором серии ABX

Вибрационные галтовки с сепаратором применяются при поверхностной обработке деталей из всех видов металлических и неметаллических материалов. Они отличаются наличием специального сепаратора, который позволяет отделять галтовочный наполнитель от обрабатываемых деталей в конце процесса обработки, что упрощает работу с установкой, а также позволяет сэкономить рабочее время оператора.

## Области применения

Все виды механической обработки деталей, аэрокосмическая и авиационная промышленность, автомобильная промышленность, аксессуары для мебельной промышленности, медицинские и хирургические инструменты, ювелирные и мраморные изделия.

## Обрабатываемые материалы

- Алюминий
- Латунь
- Титан
- Медь
- Сталь
- Нержавеющая сталь
- Порошковые металлы
- Золото
- Серебро
- Пластик

Конструкция представляет собой рабочую область в виде емкости с прикрепленным виброприводом. В рабочую емкость вместе с необработанными деталями засыпаются расходные абразивные материалы. При помощи электродвигателя с виброприводом рабочей области машины (с загруженными в нее галтовочным наполнителем и деталями) придаются колебательные движения. При вибрациях барабана во время галтовочной операции абразив естественным образом трется о поверхность металлических деталей и сосабливает тонкий слой покрытия, невидимый невооруженным глазом. Так как это трение происходит постоянно, толщина металла снижается, а вместе с ним и все дефекты. После завершения процесса обработки устанавливается заслонка сепаратора, детали вместе с наполнителями проходят через сепаратор.

При покупке данной установки сообщите менеджеру требуемый размер отверстия сепаратора, исходя из предлагаемых размеров наполнителя и размеров обрабатываемых деталей.

## Конструкция

Установка комплектуется встроенным сепаратором для разделения деталей и абразивного наполнителя. Детали установки, контактирующие непосредственно с водой, имеют износостойкое и химостойкое покрытие – полиуретан. Любую установку можно укомплектовать дополнительно стендом управления, автоматической крышкой, которая уменьшает шум, защищает от брызгов и пыли, сменным сепаратором для работы с различными размерами наполнителя, а также ручным или автоматическим управлением заслонкой сепаратора.

## Дополнительные опции



Сменный сепаратор



Ручное / автоматическое управление заслонкой сепаратора



Автоматическая крышка



Стенд управления

Стенд управления обладает следующими опциями:

- Система подачи воды
- Насос-дозатор для подачи компаунда
- Таймер
- Кнопки пуска и останова
- Кнопка аварийной остановки
- Частотный преобразователь (инвертор)

## Технические характеристики

Модель	Общий объем, л	Ширина чаши, мм	Толщина покрытия, мм	Мощность двигателя, кВт	Напряжение, В/Гц	Рабочая скорость, об/мин	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
IMS-AB100	100	235	8-20	2,2	380/50	1440	320	890 × 820 × 750
IMS-ABX200	200	235	18-22	1,5	380/50	1480	400	1150 × 1080 × 1080
IMS-ABX300	300	285	18-22	2,2	380/50	1480	500	1280 × 1250 × 1080
IMS-ABX400	400	290	22-30	3,7	380/50	1480	650	1400 × 1350 × 920
IMS-ABX520	500	340	25-35	3,7	380/50	1480	750	1550 × 1450 × 1100
IMS-ABX800	800	410	28-35	5,5	380/50	1480	1200	1900 × 820 × 1300

## Основные преимущества



Удаление всех неровностей



Высокая точность



Прочность



Отличные эксплуатационные свойства



## Вибрационные галтовки без сепаратора серии В

Вибрационные галтовки без сепаратора применяются при поверхностной обработке деталей из всех видов металлических и неметаллических материалов. Данная серия подходит для обработки мелких и средних деталей. Одна из самых доступных по стоимости серий.

### Области применения

Все виды механической обработки деталей, аэрокосмическая и авиационная промышленность, автомобильная промышленность, аксессуары для мебельной промышленности, медицинские и хирургические инструменты, ювелирные и мраморные изделия.

### Обрабатываемые материалы

- Алюминий
- Латунь
- Титан
- Медь
- Сталь
- Нержавеющая сталь
- Порошковые металлы
- Золото
- Серебро
- Пластик



### Конструкция



Стенд управления

Автоматическая крышка

Виброгалтовка без сепаратора – это идеальное решение для обработки поверхностей деталей. Она оснащена виброплатформой, которая совершает колебания, обеспечивая качественную обработку деталей.

Данная модель обладает высокой производительностью и надежностью. Благодаря этому она идеально подходит для использования в различных отраслях, таких как производство ювелирных изделий, электроника, медицинская промышленность и другие.

Детали установки, контактирующие непосредственно с водой, имеют износостойкое и химостойкое покрытие – полиуретан. Любую установку можно укомплектовать дополнительно стендом управления, автоматической крышкой, которая уменьшает шум, защищает от брызг и пыли.

Стенд управления обладает следующими опциями:

- Система подачи воды
- Насос-дозатор для подачи компаунда
- Таймер
- Кнопки пуска и останова
- Кнопка аварийной остановки
- Частотный преобразователь (инвертор)

### Технические характеристики

Модель	Общий объем, л	Ширина чаши, мм	Толщина покрытия, мм	Мощность двигателя, кВт	Напряжение, В/Гц	Рабочая скорость, об/мин	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
IMS-B30	30	150	6-15	0,3	380/50	1400	50	560 × 510 × 620
IMS-B60	60	190	6-20	0,75	380/50	1400	90	680 × 640 × 690
IMS-B80	80	220	6-20	1,1	380/50	1420	110	830 × 780 × 700
IMS-B150	150	220	6-20	1,5	380/50	1440	300	1060 × 1030 × 850
IMS-B220	220	260	8-22	2,2	380/50	1450	400	1200 × 1180 × 920
IMS-B320	320	285	8-22	3,7	380/50	1450	560	1330 × 1330 × 1000
IMS-B420	420	330	8-22	3,7	380/50	1450	600	1450 × 1440 × 1030
IMS-B620	620	380	10-25	5,5	380/50	1450	1300	1880 × 1850 × 1230
IMS-B920	920	380	15-30	7,5	380/50	1450	2500	2160 × 2160 × 1400

### Основные преимущества



Удаление всех неровностей



Высокая точность



Прочность



Отличные эксплуатационные свойства



Подходит для обработки чувствительных поверхностей



Доступная цена



## Магнитные галтовки

**Магнитные галтовочные машины предназначены для обработки изделий из немагнитных материалов.** Обработка изделий осуществляется без применения абразивных материалов. В качестве галтовочного наполнителя в магнитных машинах выступают «иголки» из нержавеющей стали. Изделия подвергаются многократному и мощному ударно-силовому воздействию этих «иголок». В результате поверхность изделий очищается даже в самых труднодоступных местах, выравнивается и разглаживается. Кроме того, происходит лёгкое уплотнение металла и уменьшение пористости. При этом размеры изделий остаются неизменными, что является большим преимуществом магнитной галтовки перед другими способами обработки. Продолжительность обработки составляет 15-30 минут. Изделие самой сложной конфигурации получит качественную обработку: тонкие иголки проникнут даже туда, куда не сможет попасть никакой другой галтовочный наполнитель.

Магнитная галтовка позволяет быстро и эффективно полировать и шлифовать металлические детали любой формы и размера.

Галтовка имеет компактный и прочный корпус, который обеспечивает стабильную работу инструмента и защищает от повреждений. Магнитная галтовка легка в использовании и обслуживании.

Одним из главных преимуществ использования магнитных галтовок для обработки поверхностей деталей является то, что этот метод позволяет достичь высокой степени равномерности обработки, что не всегда возможно при использовании других методов. Кроме того, этот метод не создает механических повреждений на поверхности детали, что также является важным преимуществом.

Магнитная галтовка обеспечивает высокую производительность и точность обработки, что делает её незаменимым инструментом для многих отраслей промышленности, включая машиностроение, автомобильную и авиационную промышленность.


Если вы ищете надежный и эффективный инструмент для обработки поверхностей деталей, то магнитная галтовка – это идеальный выбор. Она обеспечивает быстрый и качественный результат, что позволяет сократить время обработки и увеличить производительность производственного процесса.



### Технические характеристики

Модель	Мощность двигателя, кВт	Напряжение, В/Гц	Размеры рабочей емкости, мм	Загрузка деталей, кг
IMS-W803	0,75	220/48	300 × 300	3
IMS-W805	1,5	380/50	400 × 400	5
IMS-W808	1,5	380/50	450 × 450	8
IMS-W815	2,2	380/50	500 × 500	15
IMS-W825	5,5	380/50	600 × 600	25





## Барабанные галтовки серии RB и U

При вращении рабочей емкости, приводимой в действие мотором, внутри нее свободно перемещаются заготовки и абразив. Это дешевый и доступный метод обработки. Используется для деталей простой формы, не требующих высокого качества поверхности, например для снятия следов литья.

### Области применения

Все виды механической обработки деталей, аэрокосмическая и авиационная промышленность, автомобильная промышленность, аксессуары для мебельной промышленности, медицинские и хирургические инструменты, в нескольких моделях и различаются объемом, минимальной и максимальной загрузкой.

### Особенности:

**Производительность и эффективность:** барабанная галтовка разработана с акцентом на максимальную производительность и эффективность обработки деталей. Она способна обрабатывать большие объемы деталей за короткое время, что помогает сократить рабочие циклы и улучшить общую производительность процесса.

**Качество обработки:** При разработке галтовки мы уделяли особое внимание качеству обработки деталей. Ее инновационный дизайн позволяет обеспечить равномерное и точное шлифование, полирование или обезжикивание деталей, что важно для достижения высоких стандартов качества продукции.

**Простота использования:** Оборудование разработано с учетом удобства и простоты в использовании. Легкая настройка позволяет операторам быстро освоить работу, а также эффективно настраивать оборудование для различных видов обработки.

**Надежность и долговечность:** Мы предлагаем только тщательно подобранные материалы высокого качества для изготовления галтовки, что гарантирует ее надежность и долгий срок службы. Вы можете быть уверены в том, что данная барабанная галтовка прослужит вам долгие годы, обеспечивая непрерывную и стабильную работу.

**Адаптируемость и гибкость:** Барабанная галтовка предлагается в различных размерах и конфигурациях, что позволяет адаптировать ее к вашим конкретным потребностям и требованиям производства. Выбирайте оптимальные параметры для достижения желаемых результатов обработки.



### Технические характеристики

Модель	Общий объем, л	Напряжение, В/Гц	Рабочая скорость, об/мин	Размер барабана, мм	Габаритные размеры, мм	Мощность двигателя, кВт
IMS-RB50	50	380/50	45-50	450 × 450	720 × 710 × 990	0,75/4
IMS-RB100	100	380/50	45-50	500 × 500	820 × 820 × 980	0,75/4
IMS-RB150	150	380/50	45-50	600 × 600	970 × 980 × 1000	1,1/6
IMS-RB200	200	380/50	45-50	650 × 650	970 × 990 × 1130	1,1/6
IMS-RB250	250	380/50	45-50	650 × 700	1020 × 1000 × 1090	1,1/6
IMS-RB300	300	380/50	45-50	650 × 1000	1400 × 960 × 1230	1,56
IMS-U150	150	380/50		600 × 720		1,1
IMS-U200	200	380/50		650 × 900		1,1
IMS-U350	350	380/50		700 × 1000		1,5
IMS-U450	450	380/50		800 × 1120		2,2

### Основные преимущества



Доступная  
цена



Простой процесс



Грубая обработка  
деталей



Высокая  
производительность




## Роторные галтовки

Роторные галтовки для обработки поверхности это специальные машины, предназначенные непосредственно для того чтобы обрабатывать поверхности деталей небольшого объема из металлических и неметаллических материалов. Данные установки позволяют в максимально короткое время достичь требуемых результатов обработки, производительность выше, чем у галтовочных машин.



К отличительным особенностям таких установок относятся:

- высокая производительность, более чем в 10 раз выше, особенно если сравнивать с виброгалтовками
- роторные аппараты оптимальны для производительной и экономичной обработки элементов различных параметров
- можно использовать, как на небольших производствах, так и на крупных заводах
- установки можно эксплуатировать для того чтобы шлифовать и полировать разные виды металлов, сплавов, камня, материалов полимерного характера или же ювелирных украшений



### Технические характеристики

Модель	Общий объем, л	Напряжение, В/Гц	Рабочая скорость, об/мин	Максимальный размер заготовки, мм	Габаритные размеры, мм	Мощность двигателя, кВт
VA 3 × 9	3 × 9	220/50-60	0-650	20	1410 × 660 × 1220	3 × 0,37
VA 20	20	220/50-60	0-650	25	700 × 790 × 1440	0,75
VA 2 × 20	2 × 20	220/50-60	0-650	25	1160 × 790 × 1440	2 × 0,75
VA 3 × 20	3 × 20	220/50-60	0-650	25	1690 × 790 × 1440	3 × 0,75
VA 50	50	220/50-60	0-600	30	890 × 800 × 1440	2,2
VA 2 × 50	2 × 50	220/50-60	0-600	30	1490 × 800 × 1440	2 × 2,2

### Основные преимущества



Обработка деталей небольших размеров



Скорость обработки выше, чем у вибрационных машин



Идеально для ювелирной промышленности



- до 1 мкм**
- Высокая степень очистки**
- до 90 л/мин**
- Высокая пропускная способность**
- Простота обслуживания**
- Контроль уровня жидкости**


# Система центробежной фильтрации и рециркуляции компаунда IRS-90

## Принцип работы

Вода, загрязненная твердыми частицами, подается из галтовки в центрифугу через насосную станцию. Предварительное сите собирает крупные загрязнения на входе в накопительный резервуар. Встроенная мешалка предотвращает преждевременное оседание твердых частиц на дно накопительного бака. Грязная вода непрерывно подается во вращающийся барабан центрифуги с помощью мембранных насосов со сжатым воздухом. Высокая центробежная сила, созданная вращающимся барабаном гарантирует, что даже очень мелкие и легкие твердые частицы оседают на стенках барабана в виде твердого осадка. Очищенная жидкость собирается сборным патрубком и возвращается в галтовку. По истечении заданного времени осадок можно удалить из барабана. В автоматических центрифугах осадок удаляется механически с помощью ножа для очистки, соскабливающего его со стенок барабана. В зависимости от требуемого объема воды можно использовать несколько галтовок для подключения к одной системе рециркуляции технологической воды.

## Технические характеристики

Модель	IRS-90
Объем контейнера для загрязненной воды, л	100
Объем контейнера для очищенной воды, л	400
Степень очистки, мкм	1
Мощность, кВт	2,2
Уровень шума, дБА	75
Пропускная способность, л/мин	90



## Комплектация

### ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЦЕНТРИФУГА для очистки загрязненных жидкостей, таких как эмульсии, шлифовальные или режущие масла

- Для объемного расхода 90 л/мин с эмульсией 78 л/мин с маслом при 10 cSt
- Ручная выгрузка твердых веществ
- Корпус центрифуги из стали
- Ротор из алюминия
- Крепления из нержавеющей стали
- Труба для выведения из нержавеющей стали с насадкой из карбида для низкого износа
- Выход очищенных жидкостей с противодавлением 0,5 бар в емкость для очищенных жидкостей
- Возврат остаточных жидкостей после остановки ротора
- Привод клиновременной передачей через трехфазный двигатель, мощность привода: 2,2 кВт, 400 В, 50 Гц
- Неизносное торможение ротора постоянным током (DC)
- Объем ротора 4,5 литра
- Вставка для твердых веществ из износостойкого и формостабильного полиамида (PA). Ручки вставки размещены снаружи для легкого доступа и отсутствия контакта с отделенными твердыми веществами при опорожнении
- Уровень звукового давления 74 дБ(А)
- Включает предохранительный выключатель для электрической блокировки крышки корпуса
- Включает датчик для контроля остановки ротора

### КОНТЕЙНЕР В100/400

- Входной контейнер для загрязненных жидкостей с сливными пробками 3/4" и крышкой контейнера, содержит приблизительно 100 литров
- Боковой ввод в контейнер
- Погружной насос P1 для подачи центрифуги
- Установлен в части контейнера для загрязненных жидкостей
- Производительность при вязкости 10 cSt: Q = 80 л/мин
- Мощность привода 0,55 кВт, 400 В, 50 Гц
- Датчик уровня для управления насосом P1 Вкл/Выкл
- Контейнер для чистых жидкостей с сливными пробками 3/4", с крышкой контейнера, содержит приблизительно 400 литров
- Встроенные датчики контроля уровня жидкости предотвращают ошибки и защищают насосы от работы «всухую»

### СИСТЕМА НАСОСА P2

- Погружной насос P2 для подачи производственной машины
- Установлен в части контейнера для очищенных жидкостей
- Производительность при вязкости 10 cSt: Q = 80 л/мин
- Мощность привода 2,2 кВт, 400 В, 50 Гц



# Материал наполнителей

**Идеальное решение для удаления заусенцев и полировки поверхности серийно выпускаемых деталей – абразивные керамические, пластиковые, фарфоровые наполнители.**

## Области применения

**Все виды механической обработки деталей, аэрокосмическая и авиационная промышленность, автомобильная промышленность, аксессуары для мебельной промышленности, медицинские и хирургические инструменты, ювелирные и мраморные изделия.**

## Форма и размер наполнителя


Чтобы избежать застревания расходных материалов для галтовки лучше всего использовать угловые звезды и конусы, а склонные наиболее эффективны для прохождения через отверстия. Измерьте отверстия или полости и выберите наполнитель большего размера, который не пройдет через отверстие, или наполнитель меньшего размера, который свободно пройдет через отверстия.

Надо учитывать, что наполнители постоянно уменьшают свои размеры. Когда размер становится меньше, они могут начать застревать в деталях. Поэтому перед заменой наполнителя нам необходимо максимально использовать галтовочный материал.

Наполнитель должен иметь возможность контактировать со всеми поверхностями деталей. Например, склоненная призма может контактировать с углом 90 гр., тем самым обрабатывая его, а цилиндрический наполнитель, не сможет должным образом обработать эту часть детали.

Большой галтовочный наполнитель обеспечит быструю резку и финишную обработку, тогда как меньший по размерам наполнитель обеспечит результаты медленнее, но более деликатно.

Для хрупких и тонкостенных изделий используйте небольшие галтовочные средства. Для твердых материалов можно использовать галтовочный материал большого размера. Если носитель небольшого размера режет слишком медленно, можно рассмотреть возможность добавления 1/3 наполнителя большого размера.



## Материал

**Керамический галтовочный наполнитель.** Подходит для грубой обработки, а также прочных и твердых материалов. Керамические носители также являются лучшим выбором, если требуются наполнители небольшого размера. Кроме того, они позволяют также снимать заусенцы, скруглять кромки и удалять ржавчину. Он также может обрабатывать твердые и тяжелые пластиковые детали гораздо лучше, чем пластиковый галтовочный наполнитель. Этот материал доступен от легкого до тяжелого резания с большим объемом абразивного материала для быстрого процесса удаления заусенцев.

**Пластиковый галтовочный наполнитель.** Пластиковый галтовочный материал используется для более мягких металлов, таких как латунь, медь или алюминий. Он дает очень гладкую поверхность, но создает матовую поверхность с небольшим блеском. Пластиковый носитель на 30% легче керамического, поэтому наносит меньше царапин. Пластиковый носитель не обесцвечивает металл и не красит детали. Этот тип галтовочного наполнителя хорошо работает на этапах предварительной обработки.

**Фарфоровый галтовочный наполнитель.** Обычно он доступен в белом цвете и трех распространенных формах: цилиндрической, треугольной и сферической. Основная функция фарфора – полировка металлической поверхности и придание зеркального блеска. Этот процесс обычно выполняется в два этапа. После изготовления изделия на нем часто остаются риски и заусенцы. Это можно очистить с помощью керамических или пластиковых наполнителей. После этого фарфором полируют поверхность. Для мягких металлов, таких как алюминий, лучшим выбором является материал сферической формы. Наполнители цилиндрической формы хорошо подходят для более твердых материалов, например, стали.

**Стальной галтовочный наполнитель.** Доступен в различных размерах и формах. Типичными размерами являются шар, конус, иглы. Из-за чрезвычайно высокой плотности стальные среды создают сжимающие напряжения на поверхности металла, что приводит к упрочнению поверхности деталей. Кроме того, стальные галтовочные материалы служат очень долго. Этот процесс не только делает поверхность более блестящей, но и уменьшает пористость металлических деталей.

## Керамические наполнители

Тип	Абразивность	Плотность	Шар	Призма (SCT)	Скошенная призма (ACT)	Цилиндр (SCC)	Косой цилиндр (ACC)	Триангл (ACTS)	Триангл (SCTS)	Эллипс (ACE)
FP	Финишная полировка	2.7	1 2	2 × 2 3 × 3 3 × 6 4 × 4 4 × 6 4 × 8	2 × 2 3 × 3 3 × 6 4 × 4 4 × 8 4 × 12	3 × 6 4 × 8 6 × 12 6 × 16 6 × 13 8 × 16	2 × 5 3 × 6 4 × 8 5 × 10 6 × 13 7 × 10	4 × 4 5 × 5 5 × 10 5 × 13 7 × 10 10 × 16	8 × 3 × 8 10 × 5 × 10 16 × 6 16 × 16 22 × 8 22 × 10	10 12 15 20 25 30 35 40 50 60
				6 × 6 8 × 8 10 × 7 10 × 10 15 × 15 18 × 18 20 × 20 20 × 15 25 × 25 30 × 30 35 × 35 40 × 40	6 × 6 8 × 8 10 × 7 12 × 12 15 × 15 18 × 18 20 × 20 20 × 15 25 × 25 30 × 30 35 × 35 40 × 40		10 × 12 12 × 25 20 × 20 22 × 22 25 × 25 30 × 30 35 × 38 40 × 40	16 × 6 16 × 16 22 × 8 22 × 10 22 × 22 28 × 10 35 × 16 35 × 16		
P	Полировка	2.6	3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100	2 × 2 3 × 3 3 × 6 4 × 4 4 × 6 4 × 8 6 × 6 8 × 8 10 × 7 10 × 10 15 × 15 18 × 18 20 × 20 20 × 15 25 × 25 30 × 30 35 × 35 40 × 40	2 × 2 3 × 3 3 × 6 4 × 4 4 × 8 4 × 12 6 × 6 8 × 8 10 × 7 10 × 10 12 × 12 15 × 15 18 × 18 20 × 20 20 × 15 25 × 25 30 × 30 35 × 35 40 × 40	3 × 6 4 × 8 6 × 12 6 × 16 6 × 13 8 × 16 10 × 12 12 × 25 15 × 15 18 × 18 20 × 20 22 × 22 25 × 25 30 × 30 35 × 38 40 × 40	4 × 4 5 × 5 5 × 10 6 × 13 7 × 10 10 × 16 12 × 25 15 × 15 18 × 18 20 × 20 22 × 22 25 × 25 30 × 30 35 × 38 40 × 40	6 × 6 16 × 6 22 × 8 22 × 10 22 × 22 28 × 10 35 × 16 35 × 16	10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100	
LC	Легкая шлифовка	2.44	10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100	2 × 2 3 × 3 3 × 6 4 × 4 4 × 6 4 × 8 6 × 6 8 × 8 10 × 7 10 × 10 15 × 15 18 × 18 20 × 20 20 × 15 25 × 25 30 × 30 35 × 35 40 × 40	2 × 2 3 × 3 3 × 6 4 × 4 4 × 8 4 × 12 6 × 6 8 × 8 10 × 7 10 × 10 12 × 12 15 × 15 18 × 18 20 × 20 20 × 15 25 × 25 30 × 30 35 × 35 40 × 40	3 × 6 4 × 8 6 × 12 6 × 16 6 × 13 8 × 16 10 × 12 12 × 25 15 × 15 18 × 18 20 × 20 22 × 22 25 × 25 30 × 30 35 × 38 40 × 40	4 × 4 5 × 5 5 × 10 6 × 13 7 × 10 10 × 16 12 × 25 15 × 15 18 × 18 20 × 20 22 × 22 25 × 25 30 × 30 35 × 38 40 × 40	6 × 6 16 × 6 22 × 8 22 × 10 22 × 22 28 × 10 35 × 16 35 × 16	10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100	
MC	Средняя шлифовка	2.5	10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100	2 × 2 3 × 3 3 × 6 4 × 4 4 × 6 4 × 8 6 × 6 8 × 8 10 × 7 10 × 10 15 × 15 18 × 18 20 × 20 20 × 15 25 × 25 30 × 30 35 × 35 40 × 40	2 × 2 3 × 3 3 × 6 4 × 4 4 × 8 4 × 12 6 × 6 8 × 8 10 × 7 10 × 10 12 × 12 15 × 15 18 × 18 20 × 20 20 × 15 25 × 25 30 × 30 35 × 35 40 × 40	3 × 6 4 × 8 6 × 12 6 × 16 6 × 13 8 × 16 10 × 12 12 × 25 15 × 15 18 × 18 20 × 20 22 × 22 25 × 25 30 × 30 35 × 38 40 × 40	4 × 4 5 × 5 5 × 10 6 × 13 7 × 10 10 × 16 12 × 25 15 × 15 18 × 18 20 × 20 22 × 22 25 × 25 30 × 30 35 × 38 40 × 40	6 × 6 16 × 6 22 × 8 22 × 10 22 × 22 28 × 10 35 × 16 35 × 16	10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100	
FC	Быстрая обработка	2.53	20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100	2 × 2 3 × 3 3 × 6 4 × 4 4 × 6 4 × 8 6 × 6 8 × 8 10 × 7 10 × 10 15 × 15 18 × 18 20 × 20 20 × 15 25 × 25 30 × 30 35 × 35 40 × 40	2 × 2 3 × 3 3 × 6 4 × 4 4 × 8 4 × 12 6 × 6 8 × 8 10 × 7 10 × 10 12 × 12 15 × 15 18 × 18 20 × 20 20 × 15 25 × 25 30 × 30 35 × 35 40 × 40	3 × 6 4 × 8 6 × 12 6 × 16 6 × 13 8 × 16 10 × 12 12 × 25 15 × 15 18 × 18 20 × 20 22 × 22 25 × 25 30 × 30 35 × 38 40 × 40	4 × 4 5 × 5 5 × 10 6 × 13 7 × 10 10 × 16 12 × 25 15 × 15 18 × 18 20 × 20 22 × 22 25 × 25 30 × 30 35 × 38 40 × 40	6 × 6 16 × 6 22 × 8 22 × 10 22 × 22 28 × 10 35 × 16 35 × 16	10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100	
VFC	Грубая шлифовка	2.58	30 35 40 50 60 70 80 90 100	2 × 2 3 × 3 3 × 6 4 × 4 4 × 6 4 × 8 6 × 6 8 × 8 10 × 7 10 × 10 15 × 15 18 × 18 20 × 20 20 × 15 25 × 25 30 × 30 35 × 35 40 × 40	2 × 2 3 × 3 3 × 6 4 × 4 4 × 8 4 × 12 6 × 6 8 × 8 10 × 7 10 × 10 12 × 12 15 × 15 18 × 18 20 × 20 20 × 15 25 × 25 30 × 30 35 × 35 40 × 40	3 × 6 4 × 8 6 × 12 6 × 16 6 × 13 8 × 16 10 × 12 12 × 25 15 × 15 18 × 18 20 × 20 22 × 22 25 × 25 30 × 30 35 × 38 40 × 40	4 × 4 5 × 5 5 × 10 6 × 13 7 × 10 10 × 16 12 × 25 15 × 15 18 × 18 20 × 20 22 × 22 25 × 25 30 × 30 35 × 38 40 × 40	6 × 6 16 × 6 22 × 8 22 × 10 22 × 22 28 × 10 35 × 16 35 × 16	10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100	

## Другие виды наполнителя

Форма	Материал	Описание	Размеры
Спутник (Satellite)	AISI 204 AISI 304 AISI 420 AISI 316	Стальной наполнитель	3 × 5 5 × 7 7 × 9
Шар	AISI 204 AISI 304 AISI 420 AISI 316	Стальной наполнитель	2 3 5 8
Иголки	AISI 204 AISI 304 AISI 420 AISI 316	Стальной наполнитель	Информация предоставляется по запросу


## Другие виды наполнителя

Форма	Материал	Описание	Размеры
Конус	Пластик	Пластиковые наполнители для обработки цветных металлов и мягких материалов различной степени абразивности	6 10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 80 100
Пирамида	Пластик	Пластиковые наполнители для обработки цветных металлов и мягких материалов различной степени абразивности	10 15 20 25 30 35 40 50 60 80 100
Цилиндр	Фарфор	Фарфоровые цилиндры для полировки изделий	1.3 × 3 1.7 × 5.2 2 × 8 3 × 10 4 × 14 7 × 23
Шар	Оксид циркония	Циркониевые наполнители в форме шара, для зеркальной полировки	1 2 3 4 6 8

# ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ

• Автоматическая пескоструйная камера с барабанной корзиной	24
• Автоматическая пескоструйная камера с барабанной лентой	26
• Автоматическая конвейерная система пескоструйной обработки	28
• Автоматическая конвейерная система пескоструйной обработки	30
• Автоматическая пескоструйная камера с поворотным столом	32
• Автоматическая пескоструйная камера с поворотным столом	34
• Пескоструйная камера с одной станцией	36
• Многопозиционная пескоструйная камера	38
• Пескоструйная камера влажной очистки с одной станцией	40
• Пескоструйная камера влажной очистки с двумя станциями	42
• Пескоструйная камера напорного типа с одной станцией	44
• Многопозиционная пескоструйная камера напорного типа	46
• Пескоструйные сопла	48





# Автоматическая пескоструйная камера с барабанной корзиной


Камера с барабанной корзиной используется для пакетной обработки одинаковых деталей небольших размеров в условиях крупносерийного производства. Пакетная обработка обеспечивает очистку деталей с минимальными трудозатратами, а также обеспечивает превосходную однородность, соответствующую всем современным стандартам качества. Оптимальное качество поверхности достигается за счет варьирования абразивного материала, скорости измельчения, продолжительность обработки, давления сжатого воздуха и расхода абразива.



## Автоматические пескоструйные камеры

### Принцип работы

Оператор загружает обрабатываемые детали в барабанную корзину, устанавливает необходимое время очистки, а также включает систему пылеуловителя, обеспечивающую эффективное удаление пыли из рабочей камеры. Барабанная корзина начинает вращение с установленной частотой, а автоматические пистолеты производят пескоструйную обработку для получения высококачественной очистки. Это позволяет обрабатывать детали в точном соответствии со всеми современными стандартами качества.



### Особенности конструкции




- Пескоструйная камера с барабанной корзиной может осуществлять обработку как в автоматическом режиме, так и в ручном режиме.
- Размер вращающейся корзины, количество струйных пистолетов могут быть спроектированы в соответствии с требованиями пользователя.
- Каждый пескоструйный пистолет управляет индивидуально, что позволяет выбрать один или несколько пистолетов, в зависимости от количества деталей.
- Корзина автоматически вращается на 360 градусов для пескоструйной обработки всей заготовки, скорость вращения регулируется по частоте.
- Система барабанной пескоструйной обработки оснащена разгрузочным желобом, что упрощает опорожнение корзины.
- Пылеуловитель с патронным фильтром эффективно удаляет пыль из рабочей камеры, обеспечивая удержание пыли вдали от окна оператора, повышая видимость.



### Технические характеристики

Модель	DS-10-2ADR
Габаритные размеры, мм	1200 × 1250 × 1800
Размер рабочей камеры, мм	1000 × 800 × 800
Размер барабанной корзины, мм	450 × 300
Максимальная грузоподъемность, кг	20
Скорость вращения корзины, об/мин	8
Мощность двигателя корзины, кВт	0.2
Источник питания	220 В, 50 Гц
Мощность пылеуловителя, кВт	1.1
Освещение	LED лампы 13 Вт
Количество пескоструйных пистолетов, шт	2
Требования к компрессору	Давление 5–7 бар
Вес камеры, кг	380




# Автоматическая пескоструйная камера с барабанной лентой

Автоматическая пескоструйная камера с барабанной лентой подходит для пакетной обработки одинаковых деталей небольших размеров в условиях крупносерийного производства. Пакетная обработка обеспечивает очистку деталей с минимальными трудозатратами, а также обеспечивает превосходную однородность, соответствующую всем современным стандартам качества.



Панель управления



Барабанная лента



Пылесборник

## Автоматические пескоструйные камеры

### Принцип работы

Оператор загружает обрабатываемые детали на барабанную ленту, устанавливает необходимое время очистки, а также включает систему пылеуловителя, обеспечивающую эффективное удаление пыли из рабочей камеры. Барабанная лента начинает вращение с установленной частотой, а автоматические пистолеты производят пескоструйную обработку для получения высококачественной очистки. Это позволяет обрабатывать детали в точном соответствии со всеми современными стандартами качества.



### Особенности конструкции

- Барабанная лента грузоподъемностью 100 кг.
- Пескоструйный пистолет напорного типа с соплом из карбида бора.
- Панель управления, позволяющая регулировать давление сжатого воздуха, скорость вращения барабанной ленты, продолжительность цикла пескоструйной обработки.
- Система циклон обеспечивает рекуперацию абразива для его повторного использования.
- Картридж с импульсным фильтром для системы удаления пыли отличается высокой эффективностью удаления, легко устанавливается и обслуживается.
- Количество дробеструйных пистолетов, скорость поворота, размер резиновой ленты – все это может быть адаптировано к требованиям заказчика для достижения оптимальных результатов и производительности.

### Технические характеристики

Модель	DS-6-4ADT
Габаритный размер, мм	800 × 650 × 2720
Рабочая зона, мм	600 × 500 × 500
Размер пылеуловителя, мм	800 × 800 × 2100
Количество пескоструйных сопел, шт	4
Мощность двигателя пылеуловителя, кВт	2,2
Требования к компрессору	Давление сжатого воздуха 5-8 бар
Грузоподъемность, кг	100
Сопло	Карбид бора
Производительность, т/ч	0,3-0,5
Мощность привода барабанной ленты, кВт	1,5





## Конвейерные пескоструйные камеры

# Автоматическая конвейерная система пескоструйной обработки

Модель	Габаритный размер, мм	Рабочая зона, мм	Количество пескоструйных сопел, шт.
DS-270-8E	2700 × 1000 × 2060	900 × 1000 × 920	8
DS-320-10E	3200 × 1200 × 2139	1100 × 1200 × 1000	10
DS-381-12E	3800 × 1400 × 2140	1400 × 1100 × 1000	12
DS-461-16E	4600 × 1900 × 2140	1500 × 1900 × 1000	16



### Применение



Стеклянные пластины


Алюминиевые профили

Алюминиевые пластины

Корпуса телефонов



## Конвейерные пескоструйные камеры



# Автоматическая конвейерная система пескоструйной обработки



Автоматическая конвейерная система пескоструйной обработки предназначена для очистки больших партий плоских компонентов или компонентов большой длины. Специально разработана для пескоструйной обработки таких как алюминиевый профиль, металлический лист, пресс-форма и т.п. В область применения входит удаление заусенцев с заготовки, оксидной пленки, поверхностного светового декорирования, гальванического покрытия, а также предварительная обработка перед порошковой покраской и т.д.



Конвейер имеет частотное регулирование, скорость которого может плавно регулироваться инвертором в диапазоне 0–2 м/мин.



Пылеуловитель с патронным фильтром эффективно удаляет пыль из рабочей камеры. Конвейерная система пескоструйной обработки значительно повышает производительность и эффективность работы.




Возможность регулирования работы каждого пескоструйного пистолета, настройка оптимального режима под требования заказчика.



Камера оснащена системой управления ПЛК с сенсорным экраном, что позволяет регулировать параметры пескоструйной обработки, обеспечивая возможность оптимизации очистки под конкретные задачи.

### Технические характеристики

Модель	DS-461-16E	DS-381-12E	DS-320-10E	DS-270-8E
Габаритный размер, мм	4600 × 1900 × 2140	3800 × 1400 × 2140	3200 × 1200 × 2139	2700 × 1000 × 2059
Рабочая зона, мм	1500 × 1900 × 1000	1400 × 1100 × 1000	1100 × 1200 × 1000	900 × 1000 × 920
Грузоподъемность, кг	300	300	200	200
Количество пескоструйных сопел, шт	16	12	10	8
Мощность двигателя пылеуловителя, кВт	7,5	7,5	7,5	5,5
Проходное окно, мм	1500 × 350	1000 × 350	800 × 350	600 × 300
Скорость конвейера, м/мин	0-2	0-2	0-2	0-2
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /мин	16	12	10	8
Требования к компрессору	давление сжатого воздуха 5-8 бар			
Размер пылеуловителя, мм	1200 × 1300 × 2400	1200 × 1300 × 2400	1200 × 1300 × 2400	800 × 800 × 2000



## Автоматическая пескоструйная камера с поворотным столом

Автоматическая пескоструйная камера специально разработана для обработки внутренних и внешних поверхностей круглых, цилиндрических или многоугольных изделий. Камера приводится в действие с помощью большого поворотного стола, который включает в себя несколько маленьких поворотных столов, оба из которых врачаются на 360 градусов. После того, как оператор закрепляет детали на маленьких поворотных столах, большой поворотный стол перемещает их на пескоструйные станции, а автоматические пистолеты поворачиваются и производят пескоструйную обработку для получения высококачественной отделки, соответствующей всем современным стандартам качества.

### Пескоструйные камеры с поворотным столом

#### Особенности конструкции

- Группа пескоструйных пистолетов может быть настроена на стационарную обработку или «на размашистую» обработку с регулируемой скоростью и углом наклона.
- Небольшие поворотные столы приводятся в движение независимым двигателем с бесступенчатой регулировкой скорости с помощью преобразователя.
- Время обработки, расстояние между деталями и пистолетом также можно регулировать для оптимизации обработки.
- Задача высокой автоматизации, контролируемая системой ПЛК, гарантирует сбалансированный равномерный эффект пескоструйной обработки, а также безопасное производство.



#### Технические характеристики

Модель	DS-1010P
Количество пистолетов, шт.	12
Диаметр основного поворотного стола, мм	1400 × 15 (толщина)
Количество маленьких поворотных столов, шт.	8
Диаметр маленьких поворотных столов, мм	150 / 180
Грузоподъемность маленького поворотного стола, кг	20
Макс. допустимый размер деталей, мм	Ø 350 × 450 (высота)
Габаритные размеры пылеуловителя, мм	1400 × 1400 × 1700
Мощность двигателя пылеуловителя, кВт	5,5
Габаритные размеры, мм	1700 × 1900 × 2350
Общая мощность, кВт	7
Требования к компрессору	Давление 5-8 бар
Среднее время обработки одной детали, сек	15
Расход воздуха для одного пистолета, м <sup>3</sup> /мин	1
Вес, кг	4150



# Автоматическая пескоструйная камера с поворотным столом

Модель	Габаритный размер, мм	Максимальный размер заготовок, мм	Количество держателей заготовок, шт.	Диаметр поворотного стола, мм
DS-90P	1500 × 1200 × 2000	250 × 350	8	900
DS-1010P	1700 × 1900 × 2350	350 × 450	8	1400

## Пескоструйные камеры с поворотным столом

### Особенности конструкции




Рабочие поворотные столы



Пистолеты для пескоструйной обработки



Регулирование давления



Приспособление, изготовленное на заказ



Пылеуловитель



Сенсорная панель ПЛК

### Технические характеристики

Модель	DS-90P
Количество пистолетов, шт.	8
Диаметр основного поворотного стола, мм	900
Количество маленьких поворотных столов, шт.	8
Диаметр маленьких поворотных столов, мм	150 / 180
Грузоподъемность маленького поворотного стола, кг	20
Макс. допустимый размер деталей, мм	Ø 250 × 350 (высота)
Габаритные размеры пылеуловителя, мм	1200 × 1200 × 1700
Габаритные размеры, мм	1500 × 1200 × 2000
Мощность двигателя поворотного стола, кВт	1,1
Мощность двигателя пылеуловителя, кВт	5,5
Требования к компрессору	Давление 2-8 бар
Среднее время обработки одной детали, сек	15
Расход воздуха для одного пистолета, м <sup>3</sup> /мин	1
Вес, кг	3850



## Ручные пескоструйные камеры эжекторного типа




## Пескоструйная камера с одной станцией

Ручная пескоструйная камера эжекторного типа подходит для обработки поверхностей изделий различных форм и размеров от грязи, ржавчины, а также раскислений поверхности.

Модель	Габаритный размер, мм	Рабочая зона, мм	Проходное окно, мм	Грузоподъемность, кг
DS-65	830 × 600 × 1500	600 × 500 × 650	430 × 470	100 кг
DS-98	1230 × 900 × 1700	900 × 800 × 800	430 × 670	100 кг
DS-10	1430 × 1100 × 1800	1000 × 1000 × 800	630 × 770	150 кг
DS-12	1620 × 1300 × 1800	1200 × 1200 × 800	830 × 770	200 кг

### Доступные опции

Возможно добавление поворотного стола, загрузочной тележки, системы циклон для рекуперации абразивного материала



Фильтр пылеуловителя



Педаль управления



Поворотный стол



Загрузочная тележка



Сопло из карбида бора



Двигатель пылеуловителя



Прочные герметичные перчатки



Циклон



Смотровое окно

### Особенности конструкции

- Встроенный пылеуловитель для очистки зоны пескоструйной обработки от частиц пыли.
- Мощный регулятор давления для подачи различных абразивных материалов, таких как кварцевый песок, электрокорунд и стеклянные шарики.
- Ножная педаль для управления подачей абразивных материалов из пескоструйного пистолета



## Ручные пескоструйные камеры эжекторного типа




Большая рабочая зона  
для пескоструйной обработки



Струйный пистолет



Импульсно-струйное устройство  
для очистки фильтров




### Технические характеристики

	DS-21-2D	DS-21-3T
Количество рабочих станций, шт.	2	3
Рабочая зона, мм	2000 × 1000 × 850	2500 × 1200 × 1200
Количество пескоструйных сопел, шт.	2	3
Освещение	Люминесцентная лампа мощностью 18 Вт × 4 шт.	Люминесцентная лампа мощностью 18 Вт × 6 шт.
Требования к компрессору	Давление сжатого воздуха 3-8 бар	Давление сжатого воздуха 3-8 бар
Расход воздуха для одного пистолета, м <sup>3</sup> /мин	1	1

## Многопозиционная пескоструйная камера

Многопозиционная пескоструйная камера подходит для обработки заготовок большого размера, а также рассчитана на одновременную работу нескольких операторов, что значительно повышает эффективность работы.

## Ручные пескоструйные камеры влажной очистки



Пистолет для пескоструйной обработки с алюминиевой оболочкой



Материал сопла:  
карбид бора  
Диаметр: 6/8/10 мм  
Длина: 35 мм



Специальный распылитель для воды



Специальная насадка для влажной очистки



## Пескоструйная камера влажной очистки с одной станцией

Модель	Габаритный размер, мм	Рабочая зона, мм	Грузоподъемность, кг
DS-7-1W	800 × 1100 × 1900	700 × 700 × 800	150
DS-9-1W	1000 × 1200 × 2000	900 × 900 × 800	30–50
DS-10-1W	1300 × 1600 × 2000	1000 × 1000 × 800	50–80
DS-12-1W	1300 × 1600 × 2000	1200 × 1200 × 800	80–120



Примеры очистки

### Пескоструйная камера влажной очистки

- В пескоструйной камере влажной очистки используется абразив, смешанный с водой, что обеспечивает более деликатную обработку поверхности, а также меньший расход абразивного материала.
- Пистолет можно закрепить или управлять им вручную
- Данная камера может быть как автоматической, так и полуавтоматической в зависимости от требований заказчика


### Применение

Эта машина подходит для субфотоэлектрической обработки, обработки украшений, очистки резиновых и пластиковых форм.

Применяется для пескоструйной обработки различных агрегатов или запасных частей: изделий из нержавеющей стали, алюминия, золота и серебра, изделия из хрусталия, электробытовых изделий.

### Преимущества

- Отсутствие пыли в рабочей зоне камеры
- Комбинирует этапы: мойка и пескоструйная обработка
- Уменьшается/устраняется коробление
- Возможность установки системы рециркуляции воды
- Широкий выбор вариантов косметической отделки от матовой до глянцевой





## Ручные пескоструйные камеры влажной очистки



# Пескоструйная камера влажной очистки с двумя станциями

Пескоструйная камера с двумя станциями подходит для обработки заготовок большого размера, а также рассчитана на одновременную работу нескольких операторов, что значительно повышает эффективность работы.

### Особенности конструкции



Корпус из нержавеющей стали толщиной 3 мм. Внутренняя камера имеет резиновую подкладку, уменьшающую удар струи.



Можно добавить антикоррозийное средство в суспензию при обработке металлических деталей.



Высокопроизводительный шламовый насос для интенсивного перемешивания абразива и воды.



Машина оснащена окнами для наблюдения за пескоструйной обработкой во время работы.



Педаль управления, отвечающая за пескоструйную обработку.



Струйный пистолет с соплом из карбида бора.

### Технические характеристики

Модель	DS-16-2WD
Габаритный размер, мм	1700 × 1500 × 800
Рабочая зона, мм	1600 × 1000 × 800
Количество пескоструйных сопел, шт	2
Освещение	Лампы люминесцентные 18 Вт
Сопло	Карбид бора
Требования к компрессору	Давление сжатого воздуха 3-8 бар
Расход воздуха для одного пистолета, м <sup>3</sup> /мин	1
Вес камеры, кг	320



## Пескоструйная камера напорного типа с одной станцией



### Пескоструйные камеры напорного типа

#### Особенности конструкции

- Конструкция камеры закрытого типа с защитой от утечки пыли и абразива не приводит к загрязнению окружающей среды и защищает здоровье оператора.
- Усовершенствованный абразивный клапан высокого давления повышает эффективность обработки в 3 раза по сравнению с камерами эжекторного типа.
- Пескоструйная камера напорного типа может быть оборудована поворотным столом и загрузочной тележкой.
- Картриджный фильтр-пылесборник эффективно удаляет пыль, обеспечивая четкое наблюдение во время пескоструйной обработки и обеспечивая выброс в атмосферу только беспыльного воздуха.
- Пескоструйный пистолет напорного типа с соплом из карбида бора.



Камера пескоструйной обработки



Пескоструйный пистолет с соплом



Пневматический пистолет

#### Технические характеристики

Модель	DS-10-1P
Габаритный размер, мм	1450 × 1000 × 2050
Рабочая зона, мм	1000 × 1000 × 800
Размер пылеуловителя, мм	430 × 430 × 1600
Количество пескоструйных сопел, шт	1
Мощность двигателя пылеуловителя, кВт	0,55
Требования к компрессору	Давление сжатого воздуха 5–8 бар
Освещение	Лампы люминесцентные 18 Вт
Сопло	Карбид бора
Манометры, шт	2
Напорный бак, мм	Ø350 × 450





## Пескоструйные камеры напорного типа



# Многопозиционная пескоструйная камера напорного типа

Модель	Габаритный размер, мм	Рабочая камера, мм	Количество рабочих станций, шт.
DS-20-2PD	2100 × 1500 × 2000	2000 × 1000 × 850	2
DS-28-3PT	2900 × 1500 × 1900	2800 × 1000 × 750	3
DS-44-4PQ	4450 × 1650 × 2150	4400 × 1100 × 850	4

### Строение камеры

Наличие нескольких пескоструйных постов позволяет обрабатывать детали больших размеров, а также существенно повышает эффективность обработки за счет одновременной работы нескольких операторов.



### Преимущества


Усовершенствованный абразивный клапан высокого давления повышает эффективность обработки в 3 раза по сравнению с камерами эжекторного типа. Кроме того, пескоструйная камера напорного типа идеально подходит для выполнения сложных работ по очистке, таких как снятие толстых покрытий, тяжелых оксидных слоев, и позволяет использовать тяжелые абразивы для очистки твердых поверхностей, таких как литьевые детали, штампованные детали и т.д.



### Особенности конструкции

- Конструкция камеры закрытого типа с защитой от утечки пыли и абразива не приводит к загрязнению окружающей среды и защищает здоровье оператора.
- Картриджный фильтр-пылесборник эффективно удаляет пыль, обеспечивая четкое наблюдение во время пескоструйной обработки и обеспечивая выброс в атмосферу только беспыльного воздуха.
- Усовершенствованный абразивный клапан высокого давления повышает эффективность обработки в 3 раза по сравнению с камерами эжекторного типа.
- Пескоструйный пистолет напорного типа с соплом из карбида бора.
- Наличие регуляторов давления, а также манометров для точной работы с высоким давлением.

Пример очистки



 SandBlue



# Пескоструйные сопла

SandBlue – разработка и производство пескоструйного и дробеструйного оборудования, аксессуаров и расходных частей для абразивоструйной подготовки поверхностей.


Собственная производственная база, полный цикл производства, профессиональный персонал с большим опытом работы и современное промышленное оборудование.

Пескоструйные сопла совместимы с соплодержателями других производителей: таких как Blastman, Clemco, Contracor, GN-Blast, 3M, Konvena и др.

Возможно изготовление нестандартных сопел, а также сопел по чертежам.


## Серия VBC

Классическое  
пескоструйное сопло  
Канал вентури  
Доступные диаметры канала, d  
5,0 / 6,5 / 8,0 / 9,5 / 11,0 / 12,5 мм




## Серия VTC

Классическое  
пескоструйное сопло  
Канал вентури  
Доступные диаметры канала, d  
5,0 / 6,5 / 8,0 / 9,5 / 11,0 / 12,5 мм




## Серия DVBC

Классическое  
пескоструйное сопло  
Двойной канал вентури  
Доступные диаметры канала, d  
6,5 / 8,0 / 9,5 / 11,0 / 12,5 мм




## Серия VTСR

Классическое  
пескоструйное сопло  
Канал вентури, резиновый корпус  
Доступные диаметры канала, d  
5,0 / 6,5 / 8,0 / 9,5 / 11,0 / 12,5 мм




## Серия SU25/SU32

Сопло-вставка в рукав  
Ø 25 мм / Ø 32 мм  
Доступные диаметры канала, d  
6,5 / 8,0 / 9,5 / 11,0 / 12,0 мм




### Серия CVBC

Изогнутое сопло 45°  
Доступные диаметры канала, d  
6,5/8,0/9,5/11,0/12,5 мм




### Серия WVBC

Сопло пескоструйное  
с подачей воды. Пониженное  
распространение пыли  
Доступные диаметры канала, d  
6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 мм




### Серия PLBC

Сопло для обработки труб  
удлиненное, 360°  
Доступные диаметры канала  
5,0 мм




### Серия AVTC

Угловое сопло 45°/90°  
1 / 2 / 3 выходных отверстия  
Доступные диаметры канала, d  
5,0 / 6,5 / 8,0 / 9,5 мм




### Серии РТС и РВС

Сопло для обработки труб 360°  
Доступные диаметры канала, d  
8,0 мм




### Серия FCA

Плоское сопло с большой  
производительностью для очистки  
плоских профилей труб,  
очистка бетонных поверхностей  
Доступные размеры канала, d1×d2  
3×54 / 4×54 / 5×54 / 6×54 мм




### Серия FJBC

Сопло с плоским каналом для  
очистки плоских профилей труб  
как внутри так и снаружи  
Доступные размеры канала, d1×d2  
2×16,5 / 2×22 / 2,5×22 / 3×22 мм




### Серия FJBC-A

Сопло с плоским каналом для  
очистки плоских профилей труб  
как внутри так и снаружи  
Доступные размеры канала, d1×d2  
2×16,5 / 2×22 / 2,5×22 / 3×22 мм



### Серия CLBC

Удлиненное угловое сопло 75°  
для обработки  
в труднодоступных местах  
Доступные диаметры канала, d  
6,5 / 8,0 / 9,5 / 11,0 / 12,5 мм



Больше  
ассортимента  
на сайте [irobs.ru](http://irobs.ru)

# ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДРОБЕМЕТНОЙ ОБРАБОТКИ

• Дробеметная установка подвесного типа S-376E	54
• Дробеметная проходная установка типа S-4810	56
• Конвейерная дробеметная установка S-TIN1500	58
• Рольганговая дробеметная установка S-6940	60
• Поворотная дробеметная установка S-3525	62
• Наклонная барабанная дробеметная установка S-DRS15	64
• Мобильная дробеметная машина S-PM800	66





# Дробеметная установка подвесного типа S-376E

Дробеметная установка подвесного типа S-376E – это высокопроизводительное оборудование, предназначенное для быстрой и эффективной очистки различных деталей от загрязнений, ржавчины и окалины. Установка состоит из двух основных компонентов – дробеметной камеры, которая производит очистку деталей, и тали, которая обеспечивает перемещение деталей между различными зонами очистки.



## Дробеметные установки подвесного типа



### Особенности



ПОДВЕСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ обеспечивает удобство и безопасность работы с деталями различных форм и размеров




ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ позволяет обрабатывать большое количество деталей за короткий промежуток времени



ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СИСТЕМЫ обеспечивает чистоту рабочего пространства и предотвращает распространение пыли

### Технические характеристики


Модель	S-376	S-378	S-3720
Максимальный размер заготовок, мм	Ø800 × 1200	Ø1000 × 1500	Ø1500 × 2000
Грузоподъемность одной тали, кг	600	800	2000
Количество дробеметных турбин, шт.	2	3	4



## Дробеметная проходная установка типа S-4810

Конвейерная дробеметная установка подвесного типа S-4810 – это высокопроизводительное оборудование, предназначенное для быстрой и эффективной очистки поверхностей деталей различных размеров и форм от загрязнений, ржавчины и окалины. Установка состоит из двух основных компонентов – дробеметной камеры, которая производит очистку деталей, и конвейера, который обеспечивает подачу деталей в зону очистки.


### Дробеметные проходные установки



#### Особенности



ПОДВЕСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
обеспечивает удобство и безопасность  
работы с деталями различных форм  
и размеров



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
позволяет обрабатывать большое  
количество деталей за короткий  
промежуток времени



ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
установка обеспечивает высокую степень  
очистки поверхности от различных  
загрязнений, соответствующую  
современным стандартам качества

#### Технические характеристики

Модель	S-383	S-385	S-4810
Рабочая зона, мм	7680 × 2000 × 2900	7680 × 2000 × 2900	7680 × 2000 × 3800
Расход абразива, кг/мин	4 × 250	4 × 250	6 × 250
Потребление воздуха, м <sup>3</sup> /час	17 000	19000	19000
Мощность (без системы пылеудаления), кВт	73	73	114
Максимальный размер заготовок, мм	Ø 800 × 1200	Ø 1000 × 1500	Ø 1000 × 2500
Количество дробеметных турбин, шт.	4	4	6
Грузоподъемность одной тали, кг	300	500	1000
Количество рабочих позиций, шт.	2	2	2
Мощность дробеметной турбины, кВт	4 × 15	4 × 15	6 × 15
Производительность, количество талей в час	30-60	30-60	40-60




## Дробеметные проходные установки



# Конвейерная дробеметная установка S-TIN1500

Конвейерная дробеметная установка S-TIN1500 – это высокопроизводительное оборудование, предназначенное для быстрой и эффективной очистки поверхностей труб большого диаметра от загрязнений, ржавчины и окалины. Установка состоит из двух основных компонентов – дробеметной камеры, которая производит очистку деталей, и конвейера, который обеспечивает подачу деталей в зону очистки.

### Особенности



**КОНСТРУКЦИЯ КОНВЕЙЕРА**  
обеспечивает равномерное и плавное перемещение труб через зону очистки, что гарантирует высокое качество обработки поверхностей



**ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**  
благодаря использованию дробеметных турбин установка способна обрабатывать большое количество деталей за короткое время



**ЭФФЕКТИВНОСТЬ**  
установка обеспечивает высокую степень очистки поверхности от различных загрязнений, соответствующую современным стандартам качества



### Технические характеристики

Модель	S-TIN100	S-T1200	S-T2800
Скорость очистки, м/мин	1-4	1-6	1-2
Размер обрабатываемой детали, мм	Ø 50-300	Ø 220-1015	Ø 1015-2800



## Рольганговая дробеметная установка S-6940

Рольганговая дробеметная установка S-6940 предназначена для обработки тяжелых деталей, таких как плоские листы, профили или конструкции. Она может использоваться для удаления загрязнений, ржавчины и окалины с поверхности металлических заготовок перед дальнейшей обработкой, сваркой или нанесением покрытий. Эта машина может быть легко интегрирована в другие производственные процессы, такие как покраска.

### Дробеметные проходные установки



#### Особенности



**ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**  
благодаря использованию дробеметных турбин установка способна обрабатывать большое количество деталей за короткое время



**ЭФФЕКТИВНОСТЬ**  
установка обеспечивает высокую степень очистки поверхности от различных загрязнений, соответствующую современным стандартам качества



**УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**  
возможность очищать различные типы металлических изделий разных размеров и форм

#### Технические характеристики

Модель	S-698	S-6930	S-6940
Эффективная ширина очистки, мм	800	3000	4000
Расход абразива, кг/мин	4 × 180	6 × 360	8 × 360
Начальная масса абразива, кг	4000	8000	11000
Потребление воздуха, м <sup>3</sup> /час	22000	28050	38000
Мощность (без системы пылеудаления), кВт	90	224.55	293.6
Проходное окно, мм	1000 × 400	3200 × 800	4200 × 400
Скорость конвейера, м/мин.	0,5-4	0,5-4	0,5-4
Максимальная высота обрабатываемого изделия, мм	300	700	300
Длина обрабатываемых деталей, мм	1200-12000	2400-12000	4500-18000
Количество дробеметных турбин, шт.	4	6	8
Диапазон регулировки высоты роликовых щеток, мм	200	850	900
Габаритные размеры, мм	25015 × 4500 × 9015	44040 × 6385 × 7758	45000 × 7830 × 11117



## Барабанные дробеметные установки



### Поворотная дробеметная установка S-3525

Поворотная дробеметная установка S-3525 – это высокопроизводительное оборудование, предназначенное для быстрой и эффективной очистки поверхностей деталей различных размеров и форм от загрязнений, ржавчины и окалины. Установка оснащена мощными двигателями и дробеметными турбинами, которые обеспечивают высокоскоростное вращение стола и равномерное распределение абразивных частиц по всей поверхности обрабатываемого изделия.

#### Особенности



##### ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

позволяет обрабатывать большое количество деталей за короткий промежуток времени



##### ЭФФЕКТИВНОСТЬ

дробеметная установка обеспечивает высокую степень очистки поверхности от различных загрязнений



##### ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СИСТЕМЫ

обеспечивает чистоту рабочего пространства и предотвращает распространение пыли



#### Технические характеристики

Модель	S-3525	S-F3512	S-3512
Грузоподъемность, кг	1000	400	400
Рабочая зона, мм	Ø2654 × 560	Ø1350 × 860	Ø1350 × 560
Расход абразива, кг/мин	2 × 250	2 × 120	200
Начальная масса абразива, кг	1500	400	400
Потребление воздуха, м <sup>3</sup> /час	5200	2800	2800
Мощность (без системы пылеудаления), кВт	35.2	24.5	24.5
Диаметр поворотного стола, мм	2500	1200	1200
Количество дробеметных турбин, шт.	2	2	1
Мощность дробеметной турбины, кВт	2 × 15	2 × 7,5	11
Производительность элеватора и сепаратора, т/ч	30	15	15
Габаритные размеры, мм	4260 × 3647 × 5366	1900 × 1900 × 4165	1500 × 3450 × 3780




≡

## Барабанные дробеметные установки




# Наклонная барабанная дробеметная установка S-DRS15

Барабанская дробеметная установка S-DRS15 – это высокопроизводительное оборудование, предназначенное для быстрой и эффективной пакетной очистки больших партий деталей от загрязнений, ржавчины и окалины. Установка обеспечивает высокую степень однородности обработки, которая соответствует современным стандартам качества.



### Особенности



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
позволяет обрабатывать большое количество деталей за короткий промежуток времени



ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
дробеметная установка обеспечивает высокую степень очистки поверхности от различных загрязнений



ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СИСТЕМЫ  
обеспечивает чистоту рабочего пространства и предотвращает распространение пыли

### Технические характеристики

Модель	S-D326	S-D3210	S-DRS15
Грузоподъемность, кг	200	800	1200-1500
Производительность, т/ч	0,6-1,2	3-5	3-5
Диаметр барабана, мм	650	1000	1500
Расход абразива, кг/мин	125	360	
Потребление воздуха, м <sup>3</sup> /час	2200	6000	
Максимальная масса отдельной детали, кг	10	30	20
Рабочий объем барабана, м <sup>3</sup>	0.15	0.4	0.65
Габаритные размеры, мм	3200 × 1520 × 3500	4290 × 1900 × 4500	5415 × 3675 × 7103
Мощность, кВт	12.6	32.6	50



## Мобильная дробеметная машина S-PM800

Мобильная дробеметная машина S-PM800 предназначен для очистки дорог и поверхностей от различных загрязнений, таких как остатки строительных материалов, краска и другие. Она обеспечивает высокую производительность очистки, что позволяет быстро и качественно подготовить поверхность дороги перед нанесением нового покрытия или проведения ремонтных работ.

### Мобильные дробеметные машины



#### Особенности



**ВЫСОКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ**  
оборудование оснащено колесами, что позволяет легко и быстро перемещать его между участками дороги, требующими очистки



**УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**  
машина может использоваться для очистки различных типов поверхностей включая асфальт, бетон, камень



**ЭФФЕКТИВНОСТЬ**  
создает мощный поток дроби, который быстро и тщательно удаляет загрязнения с поверхности дороги



**БЕЗОПАСНОСТЬ**  
конструкция машины обеспечивает минимальное разбрасывание дроби и пыли, делая процесс очистки более безопасным для оператора и окружающих

#### Технические характеристики

Модель	S-PM270	S-PM600	S-PM800
Скорость перемещения, м/мин.	0,5-20	0,5-20	0,5-20
Эффективная ширина очистки, мм	270	600	800
Количество дробеметных турбин, шт.	1	2	2
Производительность, м <sup>2</sup> /ч	150	300	400
Габаритные размеры, мм	1000 × 300 × 1100	2050 × 780 × 1150	2050 × 980 × 1150
Мощность, кВт	11	2 × 11	2 × 15

# ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ


- Универсальный станок для удаления заусенцев и грата PS-800 70
- Станок для снятия шлака, грата и фасок с листов средней толщины BS-800 72
- Станок для обработки точных деталей DSM-300 74
- Станок для снятия заусенцев и грата DSC-1350 76
- Станок для базовой мехобработки поверхности с функцией мокрой очистки GSM-2200 78
- Станок для базовой обработки поверхности GSC-350 80
- Ручной шлифовальный станок DG-2200 82
- Расходные компоненты для зачистных станков 84





## Универсальный станок для удаления заусенцев и грата. Серия PS


Используется для плоских деталей из углеродистой и нержавеющей стали, алюминия, меди и титана.



### Основные параметры оборудования

- Функции оборудования: предварительная шлифовка, вытяжка, полировка, удаление царапин, заусенцев, фаски и т.д. для лазерной резки, срезания, штамповки, раскоя, плазменной резки
- Конфигурации: широкая абразивная лента + универсальная роликовая щетка с одной или несколькими комбинированными конструкциями
- Ширина обработки: 800, 1000, 1350, 1600 мм
- Толщина обрабатываемого материала: 0,5-100 мм
- Скорость подачи: 0,5-8 м /мин (регулируемая частота)
- Режимы подачи заготовок:
  - Конвейерная лента с магнитной фиксацией
  - Подача при вакуумной адсорбции
- Сервоприводы для регулировки зазора между подающей лентой и абразивным инструментом, точность регулировки 0,01 мм
- Настройка параметров обработки на сенсорном экране
- Влажный пылеуловитель в комплекте для эффективного удаления пыли, снижения рисков безопасности и повышения качества условий труда

### Примеры конфигурации абразивных станций



### Примеры обработки заготовок





## Станок для снятия шлака, грата и фасок с листов средней толщины Серия BS

Серия станков BS совмещает ременные станции (одно- или двухсторонние) и абразивные ленты. Станки отлично справляются с удалением грата, шлаков и заусенцев. Подходят для предварительного шлифования поверхности листового металла, фаски отверстий, краев и углов.










### Основные параметры оборудования

- Ширина обработки: 800, 1000, 1350, 1600, 2000, 2200 мм
- Скорость подачи заготовок: 0,5-6 м/мин
- Скорость автоматического вращения щетки: 3000 об/мин
- Конвейерная лента
  - Исп 1. Транспортерная лента + резиновый роликовый зажим. Длина заготовки не менее 150 мм
  - Исп 2. Магнитная (углеродистые стали). Размер заготовки не менее 10×10 мм
  - Исп 3. Вакуумная (нержавеющие стали, медные и алюминиевые сплавы и т.д.). Размер заготовки не менее 50×50 мм

### Пример обработки заготовок



### Примеры конфигурации абразивных станций





## Станок для обработки точных деталей. Серия DSM

Подходит для обработки точных штампованных деталей, шестерней, автозапчастей, деталей порошковой металлургии и отверстий. Процесс шлифования осуществляется в мокрой среде. СОЖ распыляется на каждой станции. Выход с магнитным всасыванием оборудован устройством для размагничивания заготовок. В станке используется автоматический фильтр для фильтрации СОЖ, тем самым обеспечивается циклическая подача шлифовальной жидкости. Серия имеет рабочий стол шириной 300, 400, 650, 1050, 1350 мм.

### Преимущества мокрой обработки

- Заготовки при влажной обработке значительно меньше подвержены тепловым деформациям
- Лучшая шероховатость поверхности заготовок
- Влажное всасывание пыли при шлифовке обеспечивает лучшее качество рабочей среды и увеличивает срок службы расходных материалов

### Основные параметры оборудования

- Рабочие станции
  - Ширина 300 мм состоит из трех кассетных щеток. Обеспечивается как отдельное вращение каждой щетки, так и всей кассеты.
  - Ширина 400 мм состоит из четырех кассетных щеток и ролика с абразивной лентой. Обеспечивается как отдельное вращение каждой щетки, так и всей кассеты.
  - Ширина 650 мм состоит из двух подвижных щеточных блоков и двух роликов с абразивом. В каждом блоке расположено по пять дисковых щеток. Вся комбинация дисковых щеток совершает колебательные движения перпендикулярно направлению движения заготовок
  - Ширина 1050 мм состоит из семи дисковых щеток, два смежных диска вращаются вперед и назад, а вся комбинация дисковых щеток совершает колебательные движения перпендикулярно направлению движения заготовок подачи.
  - Ширина 1350 мм состоит из девяти дисковых щеток, два смежных диска вращаются вперед и назад, а вся комбинация дисковых щеток совершает колебательные движения перпендикулярно направлению движения заготовок


В зависимости от технических задач, станок может быть оснащен и другими комбинациями зачистных модулей.

- Лента подачи заготовок
  - Исп 1. Транспортерная лента + резиновый роликовый зажим. Длина заготовки не менее 150 мм
  - Исп 2. Магнитная (углеродистые стали). Размер заготовки не менее 10×10 мм
  - Исп 3. Вакуумная (нержавеющие стали, медные и алюминиевые сплавы и т.д.). Размер заготовки не менее 50×50 мм

### Примеры обработки заготовок



### Примеры конфигурации абразивных станций





## Станок для снятия заусенцев и граты. Серия DSC

Данная серия станков подходит для обработки точных штампованных деталей, шестерней, автозапчастей, деталей порошковой металлургии и отверстий. Номенклатурный ряд состоит из моделей с рабочими столами шириной 300, 400, 650, 1050, 1350 мм.







### Основные параметры оборудования

- Рабочие станции
  - Ширина 300 мм состоит из трех кассетных щеток. Обеспечивается как отдельное вращение каждой щетки, так и всей кассеты.
  - Ширина 400 мм состоит из четырех кассетных щеток и ролика с абразивной лентой. Обеспечивается как отдельное вращение каждой щетки, так и всей кассеты.
  - Ширина 650 мм состоит из двух подвижных щеточных блоков и двух роликов с абразивом. В каждом блоке расположено по пять дисковых щеток. Вся комбинация дисковых щеток совершает колебательные движения перпендикулярно направлению движения заготовок
  - Ширина 1050 мм состоит из семи дисковых щеток, два смежных диска вращаются вперед и назад, а вся комбинация дисковых щеток совершает колебательные движения перпендикулярно направлению движения заготовок
  - Ширина 1350 мм состоит из девяти дисковых щеток, два смежных диска вращаются вперед и назад, а вся комбинация дисковых щеток совершает колебательные движения перпендикулярно направлению движения заготовок


В зависимости от технических задач, станок может быть оснащен и другими комбинациями зачистных модулей.

- Лента подачи заготовок
  - Исп 1. Транспортерная лента с резиновыми валиками. Длина заготовки не менее 480 мм
  - Исп 2. Магнитная (углеродистые стали). Размер заготовки не менее 10×10 мм
  - Исп 3. Вакуумная (нержавеющие стали, медные и алюминиевые сплавы и т.д.). Размер заготовки не менее 250×50 мм

### Примеры конфигурации абразивных станций



### Примеры обработки заготовок





## Станок для базовой мехобработки поверхности с функцией мокрой очистки. Серия GSM

Подходит для плоских деталей, пластин из углеродистой и нержавеющей стали, алюминиевых и медных пластин, титановых сплавов, различных цветных металлов, резиновых и пластиковых материалов, мрамора.

Удаляет заусенцы, царапины и окалины, придает необходимую шероховатость поверхности.






### Преимущества влажной обработки:

- Заготовки при влажной обработке значительно меньше подвержены тепловым деформациям
- Лучшая шероховатость поверхности заготовок
- Влажное всасывание пыли при шлифовке обеспечивает лучшее качество рабочей среды и увеличивает срок службы расходных материалов

### Основные параметры оборудования

- Рабочие станции
  - Ширина обработки: 350, 650, 800, 1050, 1350, 1600, 2000, 2200 мм.
- Лента подачи заготовок
  - Исп 1. Транспортерная лента + резиновый роликовый зажим. Длина заготовки не менее 280 мм
  - Исп 2. Магнитная (углеродистые стали). Размер заготовки не менее 10×10 мм
  - Исп 3. Вакуумная (нержавеющие стали, медные и алюминиевые сплавы и т.д.). Размер заготовки не менее 50×50 мм

### Примеры конфигурации абразивных станций



### Примеры обработки заготовок





## Станок для базовой обработки поверхности. Серия GSC


Подходит для плоских деталей, пластин из углеродистой стали, пластин из нержавеющей стали, алюминиевых пластин, медных пластин, титановых сплавов, различных цветных металлов, резиновых и пластиковых материалов, мрамора. Удаляет заусенцы, царапины и окалины, придает необходимую шероховатость поверхности.

### Преимущества влажной обработки:


- Заготовки при влажной обработке значительно меньше подвержены тепловым деформациям;
- Лучшая шероховатость поверхности заготовок;
- Влажное всасывание пыли при шлифовке обеспечивает лучшее качество рабочей среды и увеличивает срок службы расходных материалов.

### Основные параметры оборудования

- Рабочие станции
  - Ширина обработки: 350, 650, 800, 1050, 1350, 1600, 2000, 2200 мм.
- Лента подачи заготовок
  - Исп 1. Транспортерная лента + резиновый роликовый зажим. Длина заготовки не менее 280 мм
  - Исп 2. Магнитная (углеродистые стали). Размер заготовки не менее 10×10 мм
  - Исп 3. Вакуумная (нержавеющие стали, медные и алюминиевые сплавы и т.д.). Размер заготовки не менее 50×50 мм



### Примеры обработки заготовок



### Примеры конфигурации абразивных станций



## Ручной шлифовальный станок DSL-162

Подходит для плоских пластинчатых деталей, пластин из углеродистой стали, пластин из нержавеющей стали, алюминиевых пластин, медных пластин, титановых сплавов, всех видов цветных металлов, резины и пластмасс, мрамора, графита и т.д.



Не требует  
большого усилия



Подходит для небольших  
партий деталей



Легкая замена модуля  
поворотом на 180°



Вакуумный стол  
удерживает детали



Модули для грубой  
и финишной полировки



Автоматически поглощает  
абразивные частицы



### Основные параметры оборудования

- Эта модель представляет собой комбинацию рабочего стола и механической полировочной руки, предназначенную для полировки поверхности металлических пластин малыми партиями, удаления шлаков, обтачивания и других видов обработки
- Машина очень удобна в использовании: для достижения необходимой силы шлифования достаточно лишь небольшого усилия рук
- Автоматический вакуумный стол с самораспределением вакуумного всасывания обеспечивает удержание заготовки на столе без необходимости какого-либо зажима, что делает процесс эффективным и безопасным
- Для достижения оптимального эффекта можно выбрать различные щетки в зависимости от типа обрабатываемой детали
- Машина оснащена функцией самоочистки от пыли, автоматически всасывая образовавшиеся осколки при обработке детали, что обеспечивает защиту здоровья работников и поддерживает чистоту в цехе
- Система имеет две шлифовальные головки, для быстрой смены головок достаточно повернуть их на 180°

### Технические параметры

Толщина заготовки	1-150 мм
Размер вакуумной адсорбционной платформы	300*300 мм
Мощность шлифовальной головки	0.75 кВт
Количество шлифовальных головок	2 шт
Диапазон рабочей консоли	1400 мм/360°

### Примеры обработки заготовок





## Расходные компоненты для зачистных станков

Наша компания предлагает широкий номенклатурный ряд абразивов для зачистных станков. На нашем сайте представлены расходные компоненты для зачистных станков, такие как абразивные диски на липучке для шлифования, роликовые щетки и бесконечные абразивные ленты. Эти компоненты играют ключевую роль в обеспечении высококачественной обработки поверхностей и продления срока службы станков.

Использование качественных абразивных компонентов — залог эффективной работы зачистных станков, высокой точности обработки и минимизации производственных затрат.



Больше ассортимента на сайте [irobs.ru](http://irobs.ru)



### Наждачный диск липучка

Для зачистки поверхности металла от ржавчины, дефектов после мех. обработки, шлифовки и придания необходимой шероховатости.

Срок службы, ч	3–20
Зернистость	P60–P600
Тип станка	Ручной
Материал абразива	Оксид алюминия
Размеры, Ø, мм	150



### Дисковая щетка для зачистного станка

Для грубой зачистки заготовок металла от ржавчины, удаления грата после лазерной резки.

Срок службы, ч	3–20
Зернистость	P60
Тип станка	Ручной
Материал абразива	Оксид алюминия
Размеры, Ø мм	150



### Роликовая щетка для ротационной головки зачистного станка

Для финишной зачистки поверхности и скругления кромок.

Срок службы, ч	300–3000
Тип станка	Автоматический
Материал абразива	Оксид алюминия
Размеры, Ø × длина, мм	300 × 300–400



### Ударный диск для удаления грата

Для грубой зачистки заготовок металла от грата после лазерной и плазменной резки.

Срок службы, ч	17000
Тип станка	Автоматический, ручной
Материал абразива	Оксид алюминия
Размеры, Ø × высота, мм	162×35



### Наждачная лента для автоматического зачистного станка

Для обработки различных металлов и сплавов. Отличается высокой прочностью на разрыв благодаря прочному соединению концов и качественной тканевой основе.

Срок службы, ч	3–50
Зернистость	P60–P600
Тип станка	Автоматический
Материал абразива	Оксид алюминия
Размеры, Ø × длина, мм	1910 × 800–1350



### Диск для скругления кромок

Используется для скругления кромок металлических заготовок.

Срок службы, ч	100–300
Тип станка	Ручной
Материал абразива	Оксид алюминия
Размеры, Ø × высота, мм	162×25



## НОВИНКА!

- Еще большая производительность
- Больше видов очищаемых загрязнений
- Не требует подключения воздуха



**Самая производительная система  
ручной лазерной очистки в России!**

## IPG LightCLEAN

Система ручной лазерной очистки с **уникальным балансом компактности и производительности**.  
Создано лучшими специалистами в сфере лазерных технологий. Не требует расходных материалов!



Импульсный лазер  
с выходной мощностью  
до 1 кВт



Регулируемая  
ширина обработки  
до 200 мм



Компактность, вес 53 кг,  
подходит для работ  
на выезде



Отсутствует  
повреждение  
очищаемой поверхности

**Рекомендованная розничная цена:**

**от 3 600 000 ₽ с НДС**

\*Цена актуальна на 2024 г.

**Закажите  
по специальной  
цене от**



Производство, гарантия  
и сервис в РФ

## Система лазерной очистки LightCLEAN

### Прецизионная очистка

Бесконтактное удаление  
загрязнений, без повреждения  
основного изделия, благодаря  
ИМПУЛЬСНОМУ лазеру  
мощностью 1 кВт



### Адаптивность к изделиям

Позволяет очищать  
труднодоступные места,  
локальные участки и изделия  
сложного профиля



### Безопасная и чистая обработка

Встроенные системы  
безопасности, отсутствие  
химических реагентов и вредных  
выделений – пыли, песка и т.д.



### Уникальный баланс

Небольшой вес, компактность и  
высочайшая производительность  
обработки с периодичностью  
включения ~ 100%



### Удобная и понятная

Не требует спец. подготовки  
и обучения, промышленный  
дизайн с предзаписанными  
режимами




### Недорогая в эксплуатации

Отсутствие расходных  
материалов и низкое  
электропотребление



Лицевая сторона



Обратная сторона

Почему другие установки мощнее  
в 1,5-2, но при этом дешевле?

В чем разница очистки с непрерыв-  
ным лазером и импульсным?

Не мощность обеспечивает  
качество! Непрерывная лазерная  
очистка использует принцип  
высокотемпературного сжигания  
для очистки, что зачастую приводит  
к повреждению изделия, в то время  
как машины импульсной лазерной  
очистки используют колебания для  
разрушения грязи и максимально  
деликатны к изделию.



Метод очистки	Расходные материалы	Организации рабочего пространства	Очистка мелких, сложнопрофильных и хрупких деталей	Прецизионная обработка без повреждений изделия	Мобильность	Сложность утилизации отходов
Лазерный	Нет	Простая	+	+	+	Отсутствуют
Пескоструйный	Песок	Средняя				Средняя
Механический	Аbrasивы	Простая			+	Низкая
Сухим льдом	Лед	Сложная		+		Низкая
Химический	Реагенты	Очень сложная	+	+	+	Высокая

Узнайте больше  
на сайте



Напишите  
нам



г. Москва, 10-я Парковая улица, 20  
+7 800 707 73 12  
+7 495 085 88 50  
[irobs.ru](http://irobs.ru)

Отдел продаж:  
[contact@irobs.ru](mailto:contact@irobs.ru)



Напишите на [contact@irobs.ru](mailto:contact@irobs.ru)  
и получите эти и другие  
каталоги компании